



## Návod na údržbu hliníkových okien a dverí

### **1. Odstránenie ochranných fólií, odstránenie hrubých nečistôt po omietaní.**

Výrobky /profily/ sú opatrené vnútornou a vonkajšou ochrannou fóliou. Fólie chránia výrobky pred poškodením pri doprave, manipulácii a montáži. Objednávateľ je povinný vonkajšie ochranné fólie odstrániť najneskôr do 3 mesiacov od prevzatia diela. Fólie nezaručujú 100% ochranu pred poškodením pri murárskych prácach. Zhotoviteľ doporučuje odberateľovi pred omietaním prekryť celé okná ochrannými fóliami.

### **2. Čistenie a ošetrovanie okien.**

K čisteniu rámu používajte bežné čistiace prostriedky bez rozpúšťadiel a drsných častíc, ako napr. čistiace mlieko alebo Pril. Na odstránenie tvrdých nečistôt zo stavby možno použiť napr. Fenosol. Čistiaci prostriedok naneste plátenu handrou na povrch, rozotrite, nechajte prischnúť a pretrite suchou handrou.

### **3. Údržba tesnenia.**


Tesnenia z moderných materiálov podliehajú, ako všetky materiály, prirodzenému starnutiu. Aby Vaše tesnenia na oknách a dverách tesnili proti vode a prievaniu dlhšiu dobu, teda zostali pružné a funkčné, natrite ich raz, alebo viackrát do roka silikónovým olejom. Sú bežne dostupné v obchodoch. Tesniace profily z PVC, alebo kaučuku by nemali prísť do styku s koncentrovanými čističmi!

### **4. Odvodnenie.**

Na každom okne sú z vonkajšej strany profilu umiestnené odvodňovacie otvory na vytečenie vniknutého kondenzu vody - udržiavajte ich voľné a čisté. Odvodnenie nájdete, ak otvoríte krídlo okna a pozriete na spodnú stranu rámu pred vonkajší doraz.

### **5. Údržba kovania.**


Vaše okná sú vybavené technicky vysokohodnotným kovaním. Všetky časti kovania sú spotrebné diely a sú schopné riadnej funkcie ak je vykonávaná ich pravidelná údržba. Pohyblivé časti kovania je potrebné premazať špeciálnym olejom neobsahujúcim kyseliny, aby sa ľahko pohybovali. Takúto údržbu je potrebné vykonať dvakrát za rok.



pozor na náraz křídla o hranu okenného otvoru (ostenia) při otváření



nie je dovolené v otvorenej polohe vkladať medzi křídlo a rám akékoľvek predmety



při rychlém zatváření z otvorenej polohy vzniká nebezpečnost poranění




nie je dovolené v sklopenej polohe vkladať medzi křídlo a rám akékoľvek predmety



pozor na poranění při rychlém zatváření z polohy sklopenia křídla



pozor na nebezpečnost vypadnutia z okna (hlavne deti)!



křídlo nadmerne nezařazujte



pozor na nebezpečnost poranění při silnom vetre alebo prievane při otvorenom křídle

### Použitie otváracieho sklopneho kovaní



Poloha kľučky pre dlhodobé vetranie miestnosti

Poloha kľučky pre krátkodobé vetranie (nárazové vetranie), alebo pre čistenie okenných tabúľ. Nenechávať okná bez dozoru!

Poloha kľučky zatvorené - miestnosť bez dozoru, nie je potrebné vetrať.

Zvláštna poloha kľučky pre prevedenie so štrbinovým vetraním.

